

## FUGEFORSTERKER

Hydrofob og fleksibel tilsetning



FUGEFORSTERKER er en flytende latexbasert tilsetning som kan blandes i alle typer sementbaserte fugemasser/fliselim eller sparkelmasser for å øke fleksibilitet og heftfasthet, minske vannopptak og øke den kjemiske bestandighet.

FUGEFORSTERKER øker vedheften, forbedrer fleksibilitet og bestandigheten mot vann-/kjemikaliepåvirkning av alle sementbaserte fugemasser, mørtler og puss. FUGEFORSTERKER er miljøvennlig.

FUGEFORSTERKER brukes istedenfor vann til sementbaserte fugemasser for å unngå uønskede sprekker mellom flis og fugemasse. Dette er spesielt viktig hvor flisene er limt til treunderlag som vil kunne bevirke uønskede bevegelser. FUGEFORSTERKER tilsettes fugemassen for å minske vannopptaket i fugene.

FUGEFORSTERKER er bestandig overfor de fleste typer kjemikalier. For eksempel vil fuger i svømmebasseng få en vesentlig bedre bestandighet overfor angrep av klor- eller saltvann. Ellers til **alle** områder hvor fleksibilitet og bedre vannbestandighet ønskes, for eksempel problemunderlag som nystøpt betong, tregulv og rundt varmekabler.

### BRUKSANVISNING

**Blanding:** Blandes med fugesementen istedenfor vann.  
Bruk ca 0,3 kg til 1 kg PERLEFUG, ca 0,25 kg til 1 kg PROFF FUG og ca 0,2 kg til 1 kg GROVFUG

**Rengjøring:** Redskap og underlag rengjøres umiddelbart med varmt vann

## TEKNISKE DATA

- Brukstemperatur:** Ned til +6°C
- Blandingsforhold:** Blandes med fugesementen istedenfor vann.  
Bruk ca 0,3 kg til 1 kg PERLEFUG, ca 0,25 kg til 1 kg PROFF FUG og ca 0,2 kg til 1 kg GROVFUG
- Litervekt:** Ca 1 kg / 1 liter
- Rengjøring:** Umiddelbart med vann
- Emballasje:** 1 liters flaske                      5 liters kanne
- Lagring:** Frostfritt, ca 1 år i uåpnet emballasje. Ikke brannfarlig.