

ARMITIN Akryl Pastalim



ARMITIN er et én-komponent bruksferdig, fleksibelt og fyldig pastalim. ARMITIN er ideell på tørt underlag av lettbetong, puss, betong, spon-, fiber-, og gipsplater.

ARMITIN kleber til de fleste underlag.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget bør være rent, tørt og fritt for støv og fett. Sugende og løse underlag grunnes med TOPFLEX. Malte flater rengjøres med salmiakkvann og rubbes.
- Påføring:** ARMITIN påføres med tannsparkel. Påfør ikke større flater enn det som kan flissettes innen 15-20 min. Press og vri flisene godt mot underlaget. Hele flisens bakside må være dekket av lim. Min. 10°C i luft/underlag. Tørketid minst 24 timer ved 20°C. På større fliser og ikke-sugende underlag minst 48 timers tørketid. Godkjent for brannmur.
- Forbruk:** Fra 1,5 kg/m² avhengig av flis og underlag.
- Fuging:** ARMITIN skal være herdet før fuging. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. For elastiske og vannavisende fuger kan ARMIFLEX tilsettes i fugemassen.
- Rengjøring:** Redskap rengjøres umiddelbart med varmt vann. Herdet ARMITIN fjernes mekanisk.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til 10°C i luft, materiale og underlag
Åpentid:	Flisettes innen ca 20 min. v/20°C
Tørketid:	Ca 24 timer
Herdetid:	Ca 7 døgn
Forbruk:	1,5 kg / m ² avhengig av underlag og flistype
Rengjøring:	Umiddelbart med vann
Emballasje:	1,5 kg boks 6 kg spann
Lagring:	Frostfritt i uåpnet emballasje inntil 12 mnd.