

## ADDA FORMVOKS

**Beskrivelse:** ADDA FORMVOKS virker kjemisk og fysikalsk, noe som nedsetter friksjonen ved avforminger.

ADDA FORMVOKS er tiksotropisk og renner ikke.

Den har følgende egenskaper:

- hindrer at formen rustner
- gir porefrie flater
- minsker misfarging
- angriper ikke gummi
- særdeles gode slippegenskaper
- vaskes ikke bort av regn
- meget miljøvennlig – YL-gruppe 00

**Bruksområder:** ADDA FORMVOKS brukes ved betongstøp med vanskelige avforminger, profilerte bunnringer, formdetaljer, lister og strukturmatriser. Den er ideell til glideforskaling.

### BRUKSANVISNING

ADDA FORMVOKS leveres bruksferdig.

**Påføring:** Formen bør på forhånd være så ren som mulig. Påføring kan skje med linklut, pensel eller rull. Kan ikke sprøytes.

ADDA FORMVOKS kan brukes ved temperaturer ned til  $-15^{\circ}\text{C}$ , men voksens egentemperatur bør av hensyn til forbruk og påføring helst være over  $0^{\circ}\text{C}$ . Forbruket øker ved lavere temperaturer.

## TEKNISKE DATA

<b>Utseende:</b>	Gul pasta
<b>Kjemisk sammensetning:</b>	Parafinvoks, solventraffinert mineralolje
<b>Tetthet v/ 20°C:</b>	0,90 kg/ltr
<b>Løselighet:</b>	Uløselig i vann, løselig i organiske løsemidler
<b>Forbruk:</b>	Ca 12 m <sup>2</sup> / ltr
<b>Brukstemperatur:</b>	Kan brukes ned til -15°C, men anbefales brukt i temperaturer over 0°C.
<b>Lagring:</b>	Frostfritt i lukket emballasje. Lagringstid er ca 1 år.
<b>Emballasje:</b>	10 l spann