

TEKNISK INFORMASJON

FINISH

Akrylimpregnering



TIL SLUTT

FINISH er et fargeløst dypimpregneringsmiddel for piper, peiser o.l. av sugende mineralsk materiale. FINISH beskytter fasadeflater mot forvitring, hindrer vanninntrengning (slagregn) og letter renhold. FINISH har en "fuktende" evne slik at struktur og fargespill i underlaget trekkes frem. Den motvirker saltutslag (utblomstring) og frostskafer ved at fukttilgang stoppes, men den er likevel diffusjonsåpen - underlaget får puste. Påføring av FINISH hindrer smuss og støv i å feste seg, det letter renholdet. FINISH er lysekte, den gulner ikke. Kan brukes inne og ute.

FINISH brukes til impregnering av naturstein, tegl, dekorstein, puss, uglasserte sugende fliser mm. FINISH kan med fordel anvendes på skifer for å beskytte denne, og gir en flate med dypere fargetone og matt glans. Dersom en absolutt usynlig behandling ønskes, benyttes MOVIN impregnering. Til utendørs terrasser og slitasjeutsatte flater, anbefaler vi å bruke MOVIN. MOVIN benyttes også i de tilfellene man ønsker en absolutt usynlig behandling.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Forarbeid er normalt ikke nødvendig. Fett, forskalingsoljerester og smuss fjernes med GROVRENS. Kalkutslag og mørtelrester fjernes før påføring. Sett alltid en prøve først.
- Påføring:** Flaten skal være tørr. Påføres med sprøyte eller kost. På sterkt sugende underlag kan en to-strøks påføring være nødvendig. To strøk gir en dypere tone. Tørketid mellom strøkene bør være 12 timer. Der hvor det er varmekabler må det ikke påføres mer enn ett strøk.
- Rengjøring:** Eventuelt spill fjernes straks med white spirit. Herdet FINISH forsøkes fjernet med lynol, evt lakkfjerner

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

TEKNISKE DATA

Farge:	Vannklar
Spesifikk vekt:	0,8 g/cm ³
Brukstemperatur:	Ned til 5°C
Blandingsforhold:	Brukes uforynnet
Forbruk:	Ca. 1 ltr /5 m ² pr strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.
Tørketid:	Støvtørr etter ca 2-4 timer
Herdetid:	24 timer
Ildsfarlighet:	Meget brannfarlig, flammepunkt ca. 40°C
Rengjøring:	Rengjøres med white spirit
Emballasje:	0,5 liters flasker i kartonger á 15 stk 2,5 liters kanne 10 liters kanne 210 liters fat
Lagring:	Ca 1 år i lukket emballasje. Lagres kjølig.
Vernetiltak:	Ved utvendige arbeider er det ikke nødvendig med spesielle vernetiltak. I lukkede rom må det sørges for god utlufting. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se for øvrig HMS-datablad



Adda Byggkjemi AS

Gråterudveien 26

N-3036 Drammen

Tel: 32 26 09 99

www.adda.no

post@adda.no

**Til Slutt
12.20**

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.